

JSAF SR Category 4(2002)

SR	タイトル	チェック項目	Qty	Check	推奨	備考	
1	2	基本規定			-	-	
1	2	基本規定			-	-	
2	3	a	基本条件	適切な機能を有し、定期的に確認し、即座に使用できる場所にあり、そのヨットの使用目的、大きさに適合する型式、寸法、容量のものであるか。	-	-	
2	3	b	基本条件	インサイドバラストの取り付けは強固に固定されているか。	-	-	
2	3	b	基本条件	エンジンの取り付けに問題はないか。	-	-	
2	3	b	基本条件	ガスボトル、ストーブの固定はされているか。	-	-	
2	3	b	基本条件	燃料タンク、清水タンク、その他のタンクの固定はされているか。	-	-	
2	3	b	基本条件	バッテリー、整備用工具の容器は固定はされているか。	-	-	
2	3	b	基本条件	アンカーの固定はされているか。	-	-	
2	3	c	基本条件	両色灯、船尾灯、3色灯の点灯の確認はしたか	-	-	
3	1	1	構造条件	強固に建造され、水密な構造になっているか。	-	-	
3	1	1	構造条件	シュラウドが取り外し可能ではないか。	-	-	
3	1	2	水密性	ハルは完全な水密で、開口部は即座に基本的な水密を保てるか。	-	-	
3	2	1	復元性	スタビリティーンデックス又はLPSの数値を知っているか。	-	-	
3	4	1	非常出口	2つの脱出口を持ち、一つはマストより前にあるか。	-	-	
3	5		ハッチ	最大幅より前のハッチは外側に開くタイプであるか。	-	-	
3	5	a	ハッチ	ハッチは90°ヒールした状態でも水面上にあり、180°転覆しても確実に閉鎖状態を保てるか。	-	-	
3	5	b	ハッチ	即座に閉じられて、水密であるか。コンパニオンウェイがメインデッキより下に及んでいる構造の場合、開口部の横ではシャーラインまで水が入らない状態になっ	-	-	
3	5	b	ハッチ	ウォッシュボードを閉めても艇内に出入り可能か	-	-	
3	5	c	ハッチ	コンパニオンウェイハッチは内外から強固に締め切れる、流れ止めは付いている	-	-	
3	6	1	a	コックビット	コックビットは信頼に値する堅牢さで、自然排水が可能か。	-	-
3	6	1	b	コックビット	コックビットに通ぶる艇体開口部は強固に閉め切りが可能か。	-	-
3	6	1	c	コックビット	ビルジポンプの配水管がコックビット配水管に接続されていないか。	-	-
3	6	1	d	コックビット	コックビットの床はLOAの2%以上、LWLより上方にあるか。	-	-
3	6	1	e	コックビット	バウ、側面、中央、スターンのいかなるウエルもコックビットと見なす	-	-
3	6	1	f	コックビット	コックビットは後方開口部の面積は最大深さ×最大幅の50%以上か。	-	-
3	6	2	コックビット	コックビット容積はSR3.06.2の規格に則った構造となっているか	-	-	
3	6	3	コックビット	コックビット排水はSR3.06.3の規格に則り製造されているか。	-	-	
3	7		シーコック	シーコック水線以下の開口部には全部シーコックかバルブが取り付けられているか。	-	-	
3	8		ウィンチ	シートウィンチはデッキより下に取り付けられていないか。	-	-	
3	9		マストステップ	マストはステップに固定されているか。	-	-	
3	11	a	ライフライン	ライフラインは、ピント張られ、SRの指針の支持点の中間で50N(5.1kg)をかけても50mm以上変形しないか。	-	-	
3	11	a	ライフライン	ライフラインはデッキ上を連続して、効果的に囲んでいるか。	-	-	
3	11	a	ライフライン	ライフラインの間隔は2.13m以内。(316グレードのステンレスワイヤー)	-	-	
3	11	a	ライフライン	ライフラインはスタンションの外側を通ってはいないか。	-	-	
3	11	a	バルビット	ヘッドスティより前方あるパウバルビットの上方のレールはヘッドスティより16インチ以内で閉じているか。	-	-	
3	11	a	バルビット	スターンバルビットがあるか。(適切なライフラインでもよい)	-	-	
3	11	a	バルビット	前後のバルビットの一番上のレールは一番上のライフラインより高いか	-	-	
3	11	a	バルビット	パウバルビットに固定されていないライフラインはパウバルビットの内側にオーバーラップしているか。	-	-	
3	11	a	ライフライン	上記の場合上段のライフラインとバルビットとの間隔は150mm以内。	-	-	
3	11	a	バルビット	レース時はパウバルビットの一番上のレールは確実に閉じておけるか。	-	-	
3	11	b	ライフライン	ライフラインの数と垂直方向の開口寸法は3.11表1に則っているか。	-	-	
3	11	c	ライフライン	ライフラインはステンレスの縫い線か。	-	-	
3	11	c	ライフライン	99年1月以降に取り付けられたライフラインはコーティングはとってあるか	-	-	
3	11	c	ライフライン	ライフラインを張るためのラニヤードは十分な強さで100mm以内か。	-	-	
3	11	d	ライフライン	ライフラインの材質は3.11表2に則っているか。	-	-	
3	11	e	スタンション	スタンションの傾き、曲がりのチェックはしたか。	-	-	
3	11	e	スタンション	バルビットとスタンションのデッキへの固着は完全か。	-	-	
3	11	e	スタンション	スタンションは最大船幅の5%又は150mm以内の内側になっているか。	-	-	
3	11	f	スタンション	スタンション、バルビットの材質は3.11表3に則っているか。	-	-	
3	12		トーレール	トーレールはSR3.12のエージ基準に則り取り付けられているか。	-	-	
3	13		トイレット	トイレはしっかり取り付けられているか、固定されたバケツ	-	-	
3	14		寝台	寝台は恒久的に取り付けられたものか。	-	-	
3	17		ハンドホールド	デッキ下にハンドホールドが適切にあるか	-	-	
3	18	a	ビルジポンプ	オープンコックビット以外の艇で、ビルジポンプからコックビットに排水してい	-	-	
3	18	a	ビルジポンプ	ビルジポンプの配水管がコックビット配水管に接続されていないか。	-	-	
3	18	a	ビルジポンプ	ビルジポンプが、詰まったときに簡単に整備できる位置に取り付けられている	-	-	
3	18	a	ビルジポンプ	ビルジポンプのハンドルに流れ止めが付いているか。	-	-	
3	18	b	ビルジポンプ	手動のビルジポンプがあるか	1	-	
3	18	b	ビルジバケツ	9リットル以上のバケツが2個以上あり、そのバケツにラニヤードが付いている	2	-	
3	19	a	コンパス	固定された、修正済みのマリンコンパスがあるか	-	-	
3	20		ハリヤード	マストに取り付けられた2本以上のハリヤードがあるか	-	-	
3	22		航海灯	航海灯がセールやヒールによって隠されない位置に取り付けられているか。	-	-	
3	24	d	通信設備	気象通報が受けられるラジオを持っているか。	-	-	
4	1		船体表示	セールにセールナンバーが入っているか	-	-	
4	2		木栓	各バルブに適切な使用に耐えうる木栓が用意されているか。	-	-	
4	4		消火設備	消火器は2個以上で、適切に配置、固定されすぐに使用できるか。	2	-	
4	5		アンカー	適切な大きさのアンカーとチェーン、ラインが搭載されているか。	1	-	

JSAF SR Category 4(2002)

4	6	フラッシュライト	フラッシュライトは防水型で十分な光量を持ち、予備電池、予備電球は有るか	1	-	JSAF SR 要参照	
4	7	救急法	救急セット、救急法の説明書を持っているか	-	-		
4	8	航海設備	フォグホーンを持っているか	1	-	個数 x	
4	9	航海設備	レーダーリフレクターは対角線の長さが456mm以上、若しくは反射面積が10㎡以上か。	-	-	海面から4m以上の位置に取り付けるのが望ましい。	
4	10	航海設備	艇の航海に必要な海図があるか。	-	-	電子海図のみは不可とする。	
4	10	航海設備	最新の灯台表はあるか	-	-		
4	10	航海設備	作業用具一式はあるか	-	-	三角定規、デバイダー	
4	11	航海設備	水に濡れても破損しにくい安全備品格納表が見やすく表示されているか。	-	-		
4	12	航海設備	測深儀、又は測深索は持っているか	-	-	水深が測定できるものがあればよ	
4	15	修理工具・予備部品	スタンディングリギンカッターを持っているか。	-	-	何ミリまで切れるか	
4	15	修理工具・予備部品	その他の工具・材料は十分なサイズの種類があるか。	-	-		
4	16	艇の表示	浮力のあるすべての物に艇名が書いてあるか。	-	-		
4	17	艇の表示	ライフブイ他の非常時に用いる浮力体に平行反射材が付いているか。	-	-		
4	20	非常時持出品	グラブバッグはライフラフトともに搭載されているか。	-	-	SRアベンデックスA-4.0	
4	21	a	ライフブイ	ドロ-グ、自己点火灯の付いているライフブイが、自己点火灯付き ライフスリングが1個以上あるか	-	-	
4	22		信号焰	自己点火灯	1	-	JCI 沿海セット
4	22		信号焰	自己発煙信号	1	-	JCI 沿海セット
4	22		信号焰	火せん	2	-	JCI 沿海セット
4	22		信号焰	発煙信号	1	-	JCI 沿海セット
4	23		ヒービングライン	ヒービングライン長さが15~25mで、ヘルムスマンの手の届くところにあるか。	-	-	スローイングソックタイプを推奨。 水に浮くロープ
4	24		ストームセール	ストームトリスルがラフ長をさを少なくとも40%リーフ出来るメインセールを持っているか。	-	-	
4	24		ストームセール	ストームトリスルは着色はされているか。	-	-	蛍光 ピンク；オレンジ；イエロー
4	24		ストームセール	ヘビーウェザージブの素材はアロマティック系ではないか。	-	-	推奨
4	24		ストームセール	ステーに装着する方法を知っているか。	-	-	ラフグループが使用不可能でも、装着可能か
4	24		ストームセール	装着した事があるか。	-	-	
5	1		ライフジャケット	ライフジャケットは全員分あるか	-	-	
5	1		ライフジャケット	股ヒモ、反射材、ホイッスルは付いているか	-	-	
5	1		ライフジャケット	艇名が書いてあるか	-	-	
5	1		ライフジャケット	白色灯か高輝度ストロボはついているか。	-	-	JSAF SR 推奨 要注意
5	2		セーフティハーネス	股紐はついているか	-	-	JSAF SR 要注意
5	2		セーフティハーネス	ハーネスは全員分あり、全員が保管場所を知っているか。	-	-	ナイフの保持を推奨
5	2		セーフティハーネス	ハーネスラインが2m以内で、胸で外せるタイプの物か	-	-	2mの中間にクリップをつけるか、1mの2本を推奨
5	3		非常用個人装備	パーソナル高輝度ライト又はストロボを人数分持っているか	-	-	全カテゴリーに推奨する。
5	4		非常用個人装備	フード付き荒天用ジャケットが人数分あるか。	-	-	全カテゴリーに推奨する。
5	5		非常用個人装備	各乗員はナイフを携帯しているか。	-	-	全カテゴリーに推奨する。
5	6		非常用個人装備	各乗員は防水ライトを携帯しているか。	-	-	全カテゴリーに推奨する。
5	5		非常用個人装備	各乗員毎にサバイバルキットを搭載しているか。	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	艇長を含む30%以上の乗員は、安全と緊急の理論と実践上のトレーニングを受けて	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	安全器具に関する注意事項と保守 01234	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	ライフラフト	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	ストームジブ	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	火事に関する注意と消火	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	故障と修理	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	荒天航海、クルー手順、操船、ドロ-グの使い方	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	艇からの転落との防止策と救助	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	他の艇への救助	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	救急心肺蘇生法及び救急処置	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	搜索救難	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	通信	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	天気予報	-	-	全カテゴリーに推奨する。
6	1		トレーニング	落水救助(MOB)の訓練を定期的に行っているか。	-	-	全カテゴリーに推奨する。
赤字は昨年からの訂正又は重要箇所及びJSAF特別規定Manualの参照を推奨する。							